

# Faldsand®

## Drift og Vedligeholdelse!

Dansand Faldsand® 1-5 mm udlægges iht. tabel 1

Dansand Faldsand® 38V udlægges iht. tabel 2

Det skal sikres, at min. lagtykkelsen iht. tabel 1 og 2, altid er overholdt.

For opretholdelse af de støddæmpende egenskaber, skal Dansand Faldsand® løbende vedligeholdes.

Det anbefales at der etableres en plan for kontrol og vedligeholdelse af Dansand Faldsand®.

Dansand Faldsand® skal løbende rives, jævnes og genfyldes efter behov.

Alle former for urenheder skal straks fjernes. F.eks. løvfald, grene, sten, jord og glasskår. Omsat organisk materiale, vil reducere de støddæmpende egenskaber væsentligt.

**Tabel 1 - Dansand Faldsand® 1-5 mm – Certifikat nr. G052-07**

Maksimal faldhøjde/ Minimal udlagt tykkelse	3 meter ved udlagt lagtykkelse på min. 300 mm
---	---

**Tabel 2 - Dansand Faldsand®38V – Certifikat nr. G052-04**

Maksimal faldhøjde/ Minimal udlagt tykkelse	3 meter ved udlagt lagtykkelse på min. 300 mm
---	---