

# Varedeklaration

Gyldig fra den: 13/07 2016

Erstatter version nr. 10/02 2016

Leverandør:

**Dansand A/S**

Lervejdal 8b – 8740 Brædstrup

Tlf. +45 8682 5811

E-mail: [info@dansand.dk](mailto:info@dansand.dk)

Produktionssted:

Lervejdal 8b, 8740 Brædstrup

Produktbetegnelse:

Dansand® Betonsand 0,125-0,5 mm kl. E

Produktbeskrivelse:

Kvartssand 33V

Varenummer:

412505

DoP nr.: 21

## Deklarerede værdier

| Egenskaber                       | Prøvningsmetode                    | Forventelig værdi                                    | Variationsbånd |
|----------------------------------|------------------------------------|--|----------------|
| Korndensitet – kg/m <sup>3</sup> | DS/EN 1097-6                       | 2640   | 2620 - 2660    |
| Absorption - %                   | DS/EN 1097-6                       | 0,1  | 0,0 – 0,3      |
| Humus                            | DS/EN 1744-1                       | <sup>1</sup> Lysere end standard farve fortyndet 1:3 |                |
| Chlorid - %                      | DS/EN 1744-1                       | 0,0  | ≤ 0,001        |
| Ækv. Na <sub>2</sub> O - %       | Beregning                          | 0,0  | ≤ 0,001        |
| Alkalireaktivitet - %            | ASTM C1260                         | 0,05   | ≤ 0,1          |
| Sigeteanalyser iht EN 933-1      |                                    |  |                |
| Nominel kornstørrelse – mm       | 4                                  | 100  | 100-100        |
|                                  | 2                                  | 100  | 100-100        |
|                                  | 1                                  | 100  | 99-100         |
|                                  | 0,5                                | 92   | 82-95          |
|                                  | 0,25                               | 30   | 20 -40         |
|                                  | 0,125                              | 1  | 0 – 5          |
|                                  | 0,063                              | 0  | 0 -0,2         |
| Kategori iht. DS/EN 12620        | G <sub>F</sub> 85 / f <sub>3</sub> |  |                |

Leverandørerklæring: DANSAND A/S erklærer hermed, at ovennævnte materiale opfylder krav i overensstemmelse med DS/EN 13139, DS/EN 12620 og DS2426



**DANCERT**

TEKNOLOGISK INSTITUT EC Certifikat nr. 1073-CPR-G052-05

Ansvarlig: Produktionsdirektør Søren Frandsen

<sup>1</sup> Iht. DS/INF 167 pkt. 3.2.2 afs. 5 (Tilslag til mørtel).